

1080P AHD 60 米紅外線攝影機

- ▶ 200 萬畫素紅外線彩色攝影機
- ▶ 解析度 1080P
- ▶ 信號雜訊比 55 dB 以上(AGC OFF)
- ▶ 高功率發光體 12 顆 18Ø 紅外線 LED，照射距離 60 米
- ▶ 最低照度 0.01 Lux，0 Lux with IR/ON
- ▶ 自動電子快門控制 1/60(1/50) ~ 1/100,000 秒
- ▶ 照度低時，IRC 雙濾片彩色/黑白訊號自動轉換
- ▶ 具有自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能
- ▶ 防護罩採用 CI-602M 外殼材質採雙層防護罩型鋁合金製，防水等級 IP66
- ▶ 開放完整 OSD 可調整攝影機參數(UTC 同軸線控)
- ▶ 鏡頭種類(百萬畫素紅外線專用)，標準品為 6.0m/m (可選配 3.6m/m，8.0m/m)



【產品規格】

※產品規格如變動將不另行通知

產品型號	TW-HAH60
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
攝像元件	CMOS :2.0 Mega
最低照度	0.01 Lux，0 Lux with IR/ON
解析度	1080P
影像切換	AHD or 1280H(類比)
信號雜訊比	55 dB 以上 (AGC OFF)
Γ 修正	0.45
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)
電子快門	AE : 1/60 (1/50) ~ 1/100,000 秒
同步方式	內同步
掃描頻率	15.734 KHz/60 Hz；15.625 KHz/50 Hz
影像輸出	1.0 Vp-p，75 ohm
掃描系統	2：1 交織式掃描
紅外線投射角度及光速	40/30/20 度，35 度
LED 發光體	12 顆 18Ø 紅外線 LED，壽命約為 10,000 小時
紅外線光譜	850nm
CI-602M 防護罩	鋁合金製，具有雙層及遮陽板功能，為側掀式開啟,防水 IP66
同軸電纜傳輸距離(3C/5C)	300 / 500 米
雙絞線傳輸距離(Cat5e 以上)	200 米
電源	DC12V / 2A
重量	淨重/毛重：1.2 kg/1.5kg
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	140(寬) mm x 310(長) mm x 112(高) mm

