

防疫優先、校園優先

SAFETY
FIRST



人臉測溫智能門禁管理系統



語音同步提示
減少接觸風險

最新科技的測溫式人臉比對管理系統,解決了各項門禁安全的問題,在非典肺炎時期同時為您同步偵測每位人員的體溫,做好把關動作。

- ◆ 智慧體溫監測顯示
- ◆ 語音同步提示正常
- ◆ 減少人力量測體溫
- ◆ 智慧管理系統紀錄



防疫專用-測溫式人臉比對管理系統

全球頂尖前端AI臉部辨識引擎

非接觸性測溫 $\pm 0.5\%$
人臉辨識精準度 **98%**
戴口罩也可以辨識



非接觸性量測溫度



精確的人臉比對記錄溫度



戴口罩也可測溫亦可比對

產品特色



多合一AI智慧
測溫、人臉識別、門禁考勤一體機

產品特色

- 支援無接觸式智慧體溫監測，同步視頻疊加體溫資料
- 檢測距離：0.3~1.2 米
- 測溫誤差範圍： $\pm 0.5\%$
- 支持AI 人臉比對，通過識別結果來實現控制開門動作或者提示語音報警
- 支援LCD 7 寸屏顯示：支援單機系統人臉識別、口罩識別、智慧體溫監測顯示和語音提示，準確率達98%



應用場域



科技工廠測溫
門禁考勤管理



學校、宿舍&
測溫門禁管理



企業辦公室
門禁考勤



公共車站
閘門溫度偵測



醫院、月子中心
套房門禁管理



飯店客房
門禁管理



百貨餐廳測溫
門禁考勤管理



社區大樓
門禁管理

8大好處說明

防疫篩選

溫度檢測
人臉辨識
口罩辨識



節省預算

高CP值，價格具
有競爭力



節省人力

前端辨識
單機作業



安裝快速

安裝簡便
一插即用



不需添購設備

可介接既有設備



多元系統

可對接考勤系統



即時通知

具有語音告警
功能



完整記錄

數位記錄永久
保存



系統架構圖



辨識能力



測溫辨識速度只要 0.3 秒



辨識距離達 1.2 米



可語音提示並告警



同步檢測口罩、體溫

人臉建檔



人臉特徵檔



圖片匯入



直接抓拍

基本規格



溫度檢測	人臉辨識
溫度範圍:20~50度C	螢幕尺寸7 寸LCD
誤差值:±0.5度C	支援人臉、口罩辨識
反應時間:0.3秒	辨識距離:0.3~1.2米
偵測距離:≤0.6米	報警輸入/輸出支援韋根協定
測溫、溫度超標語音告警、口罩識別、報警錄影、Line推播、發送Email	

技術規格一

- 支援LCD 7 寸屏顯示：支援單機系統智慧體溫監測顯示和語音提示、人臉識別、口罩識別，準確率達98%
- 支持AI 人臉比對，通過識別結果來實現控制開門動作或者提示語音報警

型號	H658AI
檢測類型	溫度檢測、人臉比對、口罩偵測
人員權限設置	可設置白名單/黑名單
資料庫容量	支援內建萬筆資料庫數
遮蔽影響	眼鏡、帽子;遮蔽範圍不操過人臉 60%，可比對
辨識準確度	臉部抓拍>98%(符合以上條件)比對命中率 98%
影像晶片	1/2.8" SONY IMX327 CMOS

技術規格二

影像編碼		H.264 / H.265
影像輸出	主碼流	1920×1080、1280×720@25fps
	輔碼流	CIE/360P/D1@25fps
網路接口		RJ-45 乙太網路介面，10/100M
警報 I/O		DO 1 組/DI 1 組
Wiegand		支援
ONVIF 協議		支援
夜間補光		自動
電源供應		DC 12V,2A
工作溫度		-20°C~65°C
尺寸		120×230×40(mm)