



支援智能偵測
監控性能更提升



低照度感應日夜監控
黑白/彩色訊號自動切換



支援 POE 設備
乙太網路輕鬆供電



- ▶ 1/2.9" CMOS 2 百萬畫素 1080P 半球型紅外線彩色攝影機
- ▶ 採用 H.265/ H.264/ MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ▶ 內建高亮度 2 顆 LED 紅外線,有效照射距離 30 米
- ▶ 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 內建 SD 卡槽位,最大支援 128G 錄影
- ▶ ICR 雙濾片可自動切換,低照時彩色轉黑白
- ▶ 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- ▶ 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- ▶ 支援 2D 及 3D 降噪功能
- ▶ 具智能功能:絆線,跨界,異常等
- ▶ 內建百萬畫素鏡頭 2.8mm 或 3.6mm 或 6mm 可選配



自動白平衡



1080 FULL HD

產品規格如有變動不另行通知

產品規格

產品型號	HB-IP9524S3
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
攝像元件	1/2.9" CMOS
最低照度	0.003 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
解析度	1920x1080 30FPS
碼流	主碼流:1920x1080 / 1280x720 @30fps 子碼流:704x480 / 480x240 /352x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR:5 段可調/ CBR:任意設置
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500°K ~ 9500°K)
電子快門	1/25 ~ 1/100,000 秒
位移偵測	支援
影像鏡射及翻轉模式	支援
聲音	內建 1 組高感度 MIC
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路	RJ45 接頭/ (最多 4 人同時上線)
電源	DC12V ; 1A/ POE
重量	淨重 / 毛重 : 450g / 500g
鋁合金外殼	防水 IP67
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	95(直徑) mm x 83(高) mm



天威保全

☎ : 449-8868 全省 24 小時服務專線(手機直撥+04)

 天威保全股份有限公司
天威公寓大廈管理公司

 天威保全-總公司

地址 📍：台中市西區五權路 2 之 3 號 6 樓

電話 📞：04-2221-1777

 天威保全-台中分公司

地址 📍：台中市西區五權路 2 之 3 號 5 樓

電話 📞：04-2220-9777

 天威保全-大里分公司

地址 📍：台中市大里區國光路二段 97 號

電話 📞：04-2406-4818

 天威保全-豐原分公司

地址 📍：台中市豐原區豐原大道七段 488 號 2 樓

電話 📞：04-3507-0589

 天威保全-彰化分公司

地址 📍：彰化市金馬路三段 439 號 10 樓之 1

電話 📞：04-763-1460

 天威保全-台北分公司

地址 📍：台北市中山區民生東路二段 170 號 2 樓

電話 📞：02-2504-5151

 天威保全-新北分公司

地址 📍：新北市板橋區文化路一段 329 號 3 樓

電話 📞：02-2258-2211

 天威保全-桃園分公司

地址 📍：桃園市桃園區經國路 9 號 3 樓之 1

電話 📞：03-326-1215

 天威保全-中壢分公司

地址 📍：桃園市中壢區環北路 398 號 17 樓之 8

電話 📞：03-272-1568

 天威保全-新竹分公司

地址 📍：新竹市東區民權路 266 號 4 樓之 2

電話 📞：03-534-9172