



白平衡控制、逆光補償
畫面不失真



低照度監控
日夜全彩模式



高亮度補光燈
遠距離畫面清晰可視



- ▶ 200 萬畫素全彩槍型攝影機
- ▶ 解析度 1080P
- ▶ 信號雜訊比 60 dB
- ▶ 白光補光燈，24 小時全彩
- ▶ 最低照度 0.01 Lux
- ▶ 自動電子快門控制 1/30 ~ 1/50,000 秒
- ▶ 支援影像水平/垂直 180°翻轉
- ▶ 具有自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能
- ▶ 外殼材質採鋁合金烤漆製，防水等級 IP67
- ▶ 具有 1 組 MIC (支援同軸帶聲)功能
- ▶ 開放完整 OSD 可調整攝影機參數(UTC 同軸線控功能)
- ▶ 固定鏡頭種類(百萬畫素紅外線專用)，標準品為 3.6m/m(可選 6m/m)



夜間全彩



1080P 清晰高畫質



白平衡/逆光補償

電器產品規格

產品型號	TW-H2AV-W
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
攝像元件	1/3" CMOS:2.0 Mega
影像切換	AHD / TVI / CVI / 類比
最低照度	0.01 Lux
解析度	1080P/720P@30fps
信號雜訊比	60 dB
Γ 修正	0.45
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500°K ~ 9500°K)
電子快門	1/30 ~ 1/50,000 秒
同步方式	內同步
掃描頻率	15.734 KHz / 60 Hz ; 15.625 KHz / 50 Hz
影像輸出	1.0 Vp-p · 75 ohm
掃描系統	2 : 1 交織式掃描
補光燈	白光補光 · 壽命 ≥ 60,000 小時
補光距離	20 米
防護	防水 IP67 · 4KV 防突波
同軸電纜傳輸距離 (3C)	500 米
雙絞線傳輸距離 (Cat5e 以上)	200 米
電源	DC12V /1A
重量	0.5 kg
工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	182(長) mm x 65(寬) mm x 60(高) mm