

TW-AIPiR 人形警戒攝影機(室內 PIR 型)



- ▶ 2 百萬畫素 CMOS 雙光紅外線攝影機
- ▶ 解析度 1080P
- ▶ PIR 感應距離 8~10 米
- ▶ 自動電子快門控制 1/60 - 1/100,000 秒
- ▶ 雙光源設計低照度 IRC 雙濾片彩色/黑白自動切關
- ▶ 具自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能
- ▶ 具 AI 智能:人形偵測功能
- ▶ 具有 PIR 及人形偵測同時發生時才觸發警報,減少誤報率
- ▶ 具警報輸出語音廣播功能,聲音三種可選(選配)
- ▶ 支援警報輸出功能(選配)



本產品為 PIR 人體溫度偵測和 AI 人形偵測二合一加上 AHD 高清攝影機做影像監看。當防護區域內有體溫的變化加上 AI 人形偵測時輸出警報(NC 或 NO 可選)至防盜保全主機或 DVR 警報接點通報保全公司或客戶，同時也可由產品本身輸出有線信號到 DVR 經由網路傳送推播到指定客戶手機 APP 直接監看現場影像。

本產品攝影機為 200 萬 CMOS/1080P 畫素，產品內置紅外白光(雙光)LED 燈，夜間光線不足時自動切換為黑白由紅外線補光，偵測到人形時自動切換為白光，影像切換為彩色，實現日夜均有清晰影像。

電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	TW-AIPiR
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
感光元件	2.0Mega CMOS
影像輸出	AHD
最低照度	0.1 Lux
解析度	1920 x 1080 30fps
雜訊比	60dB 以上(AGC OFF)
Γ 修正	0.45
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500°K ~ 9500°K)
電子快門	1/60 - 1/100,000 秒
同步方式	內同步
掃描頻率	15.734 K Hz / 60 Hz ; 15.625 K Hz / 50 Hz
影像輸出	1.0 Vp-p · 75 ohm
掃描系統	2 : 1 交織式掃描
傳輸距離	雙絞線 Cat 5e 200 米 ; 同軸電纜 5c 500 米
電源	DC12V / 1A
重量	0.45kg
尺寸	200(長) mm x 125(寬)mm x 52(高) mm

